



**T I E F F E**  
CHEMICAL SOLVING

## ACQUACLORO 40

### ADDITIVO A BASE CLORO

Additivo liquido a base di cloro, formulato appositamente per la pulizia energica e completa, a circolazione, a spruzzo, con panno, straccio di contenitori, circuiti, attrezzature, superfici di lavorazioni alimentari, pavimentazioni, piani, vasche da bagno, sanitari, wc, bidoni della spazzatura.

E' adatto particolarmente per applicazioni nelle comunità, mense, industrie alimentari, saune, spa, spogliatoi, cucine, bagni, toilet pubbliche eliminando tutti i cattivi odori.

Particolarmente efficace a circolazione od a spruzzo per la pulizia di serbatoi, spruzzatori, pavimenti, piastrelle ed altre attrezzature od impianti.

**Infiammabilità** NON infiammabile

**Tenore di cloro** soluzione all'1%: minimo 350 ppm di Cl<sub>2</sub>

#### ISTRUZIONI PER L'USO

Pulire accuratamente dai residui solidi la superficie, spazzando via residui, e procedendo ad accurato lavaggio con opportuno detergente, ecc.

Diluire ACQUACLORO ed utilizzare in acqua fredda.

- **Utilizzo a straccio:** 0.5 ÷ 2% per litro d'acqua – lasciare agire e risciacquare abbondantemente
- **Utilizzo a circolazione:** 0.5 ÷ 1% volume in acqua fredda (pari a 150 – 350 ppm di cloro libero), facendo circolare per 10÷20 minuti
- **Utilizzo a spruzzo:** 0.5 – 0.8 % in volume con acqua ( pari a 150 – 700 ppm di cloro libero) con spruzzo di adeguata potenza. Lasciare agire. Scaricare e risciacquare con acqua pulita per almeno 5-10 minuti. Se necessario, in caso di depositi particolarmente consistenti, ripetere l'operazione.

#### PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.