



**T I E F F E**  
CHEMICAL SOLVING

Bollettino Tecnico

## **PULICOTTO E**

### **DETERGENTE DISINCROSTANTE PER COTTO E GRÈS**

PULICOTTO E è un detergente disincrostante acido tamponato e particolarmente inibito, esplicitamente realizzato per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti in cotto, grès antiacido, dai quali asporta macchie di unto, sporcizia, calcare, incrostazioni, cemento e calce.

PULICOTTO E è una miscela calibrata di acidi inibiti detergenti ed igienizzanti, di colore blu, profumata, a bassa schiuma.

#### **ISTRUZIONI PER L'USO**

- Operare su cotto asciutto e stagionato
- lavare il pavimento con una soluzione di PULICOTTO E al 5-30 % a seconda della quantità e del tipo di sporco ed incrostazioni da asportare. Eventuali grosse incrostazioni di cemento andranno tolte aiutandosi con un raschietto
- utilizzare con acqua fredda o tiepida
- risciacquare accuratamente ed abbondantemente il pavimento, quindi asciugare con un aspiraliquidi
- lasciare asciugare perfettamente e controllare che sia ben sgrassato, senza efflorescenza; nel caso ripetere l'operazione a concentrazioni più basse.

Eeguire l'operazione nel tempo più breve possibile, facendo attenzione alle fughe di cemento che vengono attaccate da PULICOTTO E.

Per rimozione di croste di cemento o calcare consistenti allungare sensibilmente i tempi di contatto.

#### **PRECAUZIONI**

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.

Revisione : AB 05/11  
Emissione: AB 05/09